

**Seitenverschiebungsadapter FISHER (geeignet für PG und PT)**

**Fr. 4'500.00 inkl. MwSt.**



<b>Technische Grunddaten</b>	<b>Fisher</b>
Seitenverschiebung	100 cm
Schwenkradius	100°
Benötigte Hydraulikanschlüsse	1x DW + 1xEW
Hydraulikdruck	210 bar
Gewicht mit Anbaurahmen	250 kg
Anbaurahmen Standard	Euro 8
Mehrpreis Fr. 400.00	Teleskop- oder Radlader
Gegenwicht Fr. 900.00	200 kg
Geeignet für Einsatz mit folgenden Anbaugeräten	Astschere, Kreissäge usw.

## Kreissäge

**PT3-190 F Fr. 4'800.00 inkl. MwSt.**

**PT3-190 Fr. 4'900.00 inkl. MwSt.**



Technische Grunddaten	
Arbeitsbreite	190 cm 3 Sägeblätter
Öl-Menge <b>PT3-190F</b>	55 – 70 l 1x EW einfachwirkend, druckloser Rücklauf
Öl-Menge PT3-190	85 – 100 l 1x EW, druckloser Rücklauf, 1x Leckleitung in Tank
Hydraulikdruck	180 bar
Gewicht	195 kg
Geeignet für Einsatz mit folgenden Anbaugeräten	Seitenverschiebungsadapter Fisher, Auslegemulcher, usw.

## Astscherer



**PG 150 / PG 150F Fr. 4'800.00 inkl. MwSt.**

**PG 200 / PG 200F Fr. 5'555.00 inkl. MwSt.**

Technische Grunddaten	
Arbeitsbreite	150 oder 200 cm
max. Ast-Dicke	100 mm
Öl-Menge	45 – 60 l
Hydraulikdruck	160 bar
Gewicht	200 oder 240 kg
Geeignet für Einsatz mit folgenden Abaugeräten	Seitenverschiebungsadapter Fisher, Auslegemulcher, usw.