

Seitenverschiebungsadapter FISHER (geeignet für PG und PT)

Fr. 4'750.00 inkl. MwSt.



Technische Grunddaten	Fisher
Seitenverschiebung	100 cm
Schwenkradius	100°
Benötigte Hydraulikanschlüsse	1x DW + 1xEW
Hydraulikdruck	210 bar
Gewicht mit Anbaurahmen	250 kg
Anbaurahmen Standard	Euro 8
Mehrpreis Fr. 400.00	Teleskop- oder Radlader
Gegenwicht Fr. 900.00	200 kg
Geeignet für Einsatz mit folgenden Anbaugeräten	Astschere, Kreissäge usw.

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten

Kreissäge

PT3-190 F Fr. 5'100.00 inkl. MwSt.

PT3-190 Fr. 5'300.00 inkl. MwSt.



Technische Grunddaten	
Arbeitsbreite	190 cm 3 Sägeblätter
Öl-Menge PT3-190F	55 – 70 l 1x EW einfachwirkend, druckloser Rücklauf
Öl-Menge PT3-190	85 – 100 l 1x EW, druckloser Rücklauf, 1x Leckleitung in Tank
Hydraulikdruck	180 bar
Gewicht	195 kg
Geeignet für Einsatz mit folgenden Anbaugeräten	Seitenverschiebungsadapter Fisher, Auslegemulcher, usw.

Astschere



PG 150 / PG 150F Fr. 5'100.00 inkl. MwSt.

PG 200 / PG 200F Fr. 6'000.00 inkl. MwSt.

Technische Grunddaten	
Arbeitsbreite	150 oder 200 cm
max. Ast-Dicke	100 mm
Öl-Menge	45 – 60 l
Hydraulikdruck	160 bar
Gewicht	200 oder 240 kg
Geeignet für Einsatz mit folgenden Abaugeräten	Seitenverschiebungsadapter Fisher, Auslegemulcher, usw.

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten